

# LAMI PLAS

## Autoadhesiva



## Membrana autoadhesiva

### Descripción:

La membrana autoadhesiva LAMIPLAS es una membrana asfáltica pre-elaborada anticorrosiva confeccionada con asfalto modificado que incorpora un polímero termoestable elástico conocido como SBS, que es un elastómero. La característica principal de este producto es que no necesita de sopletes o complementos para su aplicación, simplemente se retira el polietileno siliconado y se adhiere a cualquier superficie. En su cara expuesta, terminación o revestimiento, lleva un foil de aluminio del tipo flexible. En su inferior posee un film de polietileno siliconado que permite retirarlo sin ningún esfuerzo en el momento de la aplicación.

### Usos:

Tiene una gran variedad de posibles utilizaciones. Puede ser aplicado sobre cubiertas planas, inclinadas o abovedadas, sobre cemento, losa u hormigón, sobre chapas, sobre caños metálicos o plásticos, sobre madera, tejas, fibrocemento, como refuerzo de membranas. Para sellar grietas, uniones de techos y pared. Para sellar conductos de aire acondicionado o de ventilación. Ideal para lugares de muy difícil acceso por sus medidas pequeñas y su gran adhesividad. Como parches para canaletas, para colocar debajo de otros sistemas. En el encuentro entre techos y muros. Para cubrir claraboyas en todo su perímetro.

### Ventajas:

- Muy fácil aplicación.
- Menor mantenimiento.
- Excelente adherencia.
- Parches rápidos en chapas agujereadas.
- Soporta condiciones climáticas adversas.
- Solución para uniones de techos o losas que siempre filtran.
- Adhiere en forma horizontal o vertical.
- Gran flexibilidad y adaptabilidad
- Cubre perfectamente quiebres pronunciados u ondulaciones.



### Recomendaciones:

Es necesario que la superficie a tratar reúna las condiciones necesarias para aplicación de la membrana autoadhesiva LAMIPLAS. La misma esté perfectamente limpia y seca, sin cascotes u objetos cortantes, libre de partículas o polvo para evitar una mala o pobre adherencia. Asegurarse de eliminar verdín, musgos o moho. Si hubiera inclinación colocarla acompañando la misma y no en forma transversal a la inclinación. No realizar la colocación con tiempo lluvioso. Retirar el polietileno inferior solo en el momento en que se va a aplicar. Aplicar haciendo presión con un paño (muñeca) para que copie las formas de la superficie. Almacenar los rollos en lugares frescos, secos y lejos de materiales alcalinos.

Producto: **Membrana autoadhesiva**  
Denominación: **LAMIPLAS Autoadhesiva**  
Línea: **Lamiplas Profesional**

# LAMISAFE<sub>SRL</sub>

investigación, desarrollo y producción

Fabricado por: Lamisafe S.R.L.  
Junín 1451/1477 Parque Industrial Burzaco (1852) Buenos Aires  
+54 11 4238-8143 / +54 11 4299-0488  
nuevalamiplas@gmail.com / membranaslamiplas@gmail.com

### Presentación:



Caja de 4 rollos  
de 25cm x 10 metros

Caja de 8 rollos  
de 15cm x 10 metros

Caja de 12 rollos  
de 10cm x 10 metros