

LAMI PLAS

Fijador



Pinturas y Revestimientos

Descripción:

FULLPLAS FIJADOR es un recubrimiento fijador concentrado elaborado con polímeros acrílicos en emulsión acuosa.

FULLPLAS FIJADOR es un excelente complemento en la preparación de superficies, tanto de interior como de exterior.

FULLPLAS FIJADOR facilita la aplicación y fijación de pinturas de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes.

FULLPLAS FIJADOR unifica la absorción de mamposterías interiores o exteriores ofreciendo un gran poder de adherencia, destacándose por su acabado transparente.

FULLPLAS FIJADOR posee un excelente rendimiento que lo hace ideal para ser utilizado en grandes extensiones.

FULLPLAS FIJADOR es de muy fácil de aplicación, solamente siguiendo las instrucciones del envase.

FULLPLAS FIJADOR tiene rápido secado y no deja olor.

Usos:

Excelente producto auxiliar para preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas.

Ideal para para aplicar y otorgar efecto glaseado en decoraciones.

Apto para ser utilizado en interior y exterior.

Rendimiento:

15 m² por litro y por mano, dependiendo del grado de porosidad del sustrato.

Ventajas:

- Muy fácil aplicación.
- Mejora la adherencia
- Empareja la absorción
- Concentrado de gran rendimiento
- No es necesario contratar un profesional para su aplicación.



FullPlas

La línea de pinturas y revestimientos de LAMISAFE

Recomendaciones:

- Revolver bien antes de usar.
- No aplicar con pronóstico de lluvias.
- Asegurarse que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo.
- Dejar secar muy bien antes de aplicar otra mano de producto o pintura.
- Cada mano debe aplicarse de forma cruzada a la anterior.
- Cerrar bien el envase una vez utilizado.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

Fijador sellador al agua
FULLPLAS Fijador
Línea Profesional

LAMISAFE SRL

investigación, desarrollo y producción

Producido por Lamisafe S.R.L.

Junín 1451/1477 Parque Industrial Burzaco (1852) Buenos Aires

+54 11 4238-8143 / +54 11 4299-0488

nuevalamiplas@gmail.com / membranaslamiplas@gmail.com

Presentación:



1kg. 4kg. 10Kg. 20kg.
Baldes plásticos reforzados.

Incoloro

Acabado Semimate/Satinado
Imprimación previa
a la aplicación de pinturas