

LAMI PLAS

Frentes



Impermeabilización acrílica

Descripción:

FULLPLAS FRENTES es un recubrimiento impermeabilizante de base acuosa listo para usar especialmente en exteriores. Un producto ecológico fabricado con polímeros acrílicos en dispersión, de propiedades elastoméricas, flexibles y elásticas.

FULLPLAS FRENTES posee máxima durabilidad para tratar frentes, paredes o muros, brindando la protección necesaria para una vivienda otorgando calidad de vida.

Un producto de gran impermeabilidad y adherencia creado para ser aplicado sobre superficies expuestas a las más cambiantes y duras condiciones climáticas.

Es de muy fácil de aplicación, solamente siguiendo las instrucciones del envase. Por su consistencia y poder cubritivo forma una película impermeable continua de gran elasticidad, resistencia y fuerte adherencia, que acompaña los movimientos propios de la estructura. Seca entre 4 y 6 horas, en condiciones climáticas normales. Terminación semi-mate.

Usos:

Para impermeabilizar frentes, contrafrentes, paredes, muros, medianeras, hormigón, ladrillo a la vista, fibrocemento, maderas. Puede aplicarse sobre techado para reparar fisuras o filtraciones y aplicando varias manos. Apto para cubiertas planas, abovedadas o con pendiente, cerámicas o reparación de membranas asfálticas ya instaladas.

Rendimiento:

3 m² por litro (trabajo terminado). Puede rendir menos sobre superficies con marcada textura.

Ventajas:

- Impermeable.
- Muy fácil aplicación.
- Económica.
- Muy buena adherencia al sustrato.
- De gran poder cubritivo.
- Cubre totalmente micro fisuras.
- No es necesario contratar a un profesional para su aplicación.



FullPlas

La línea de pinturas y revestimientos de LAMISAFE

Recomendaciones:

- Revolver bien antes de usar.
- No aplicar con pronóstico de lluvias.
- Asegurarse que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo.
- Dejar secar muy bien cada mano antes de aplicar la siguiente.
- Cada mano debe aplicarse de forma cruzada a la anterior.
- Cerrar bien el envase una vez utilizado.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

Impermeabilizante
para Frentes, Paredes y Muros
FULLPLAS Frentes y Muros
Línea Profesional

LAMISAFE SRL

investigación, desarrollo y producción

Producido por Lamisafe S.R.L.
Junín 1451/1477 Parque Industrial Burzaco (1852) Buenos Aires
+54 11 4238-8143 / +54 11 4299-0488
nuevalamiplas@gmail.com / membranaslamiplas@gmail.com

Presentación:



1kg. 4kg. 10Kg. 20kg.
Baldes plásticos reforzados.

Color Blanco

Se puede utilizar cualquier entonador para pintura acrílica para lograr el color deseado.